

### SLG Schweinfurt Schießdisziplinen

Kurzform	Entfernung	Bezeichnung
DP1	25 m	Dienstpistole 1 z.B. P1, P38, P08 usw. (im Originalzustand ohne Verbesserungen)
DP2	25 m	Dienstpistole 2 wie DP1, jedoch Verbesserungen wie z.B. verstellbare Visierung zugelassen
DP3	25 m	Dienstpistole 3 z.B. P08, C96 usw. mit Anschlagschaft (im Originalzustand)
PP1	10 m, 15 m, 25 m	Police Pistol 1 beliebige GK-Pistolen/-Revolver Kaliber .354 bis .455
NPA	10 m, 15 m, 25 m	NPA Service Pistol B beliebige GK-Pistolen/-Revolver wie PP1 nur auf Scheiben
1500	10 m, 15 m, 25 m, 50 m	Police 1500 Hauptwettkampf 1500: beliebige Revolver ab Kal. .32 1500 - Auto Match: beliebige Pistolen ab Kal. .35 zahlreiche Nebenmatches für Pistole und Revolver: stehend - liegend - kniend - liegend
DR1	25 m	Dienstrevolver Dienstrevolver im Originalzustand
SM1	10 m, 15 m, 25 m	Supermagnum beliebige GK-Pistolen/-Revolver Die Waffe muss für einen Gasdruck zugelassen sein, der für eine Mindestgeschossenergie von 1200 Joule notwendig ist.
SAR1	25 m	Single Action Revolver 1 SAR im Originalzustand mit starrer Visierung im Kal. .24 bis .45.
SAR2	25 m	Single Action Revolver 2 Verbesserte SAR im Kal. .24 bis .45. Umgebaute DAR nicht erlaubt!
SP	25 m	Sportpistole Großkaliber Sportpistole
DG1	100 m	Dienstgewehr 1 Als Dienst-/Ordonanzwaffe geführte Gewehre im Originalzustand.
DG2	300 m	Dienstgewehr 2 Als Dienst-/Ordonanzwaffe geführte Gewehre im Originalzustand.
.30M1	25 m, 50 m, 100 m	.30M1 Carbine .30M1 Carbine liegend und kniend

ZG1	100 m	Zielfernrohrgewehr 1 Dienstgewehre mit ZF bis Einführungsjahr 1964.
ZG2	300 m	Zielfernrohrgewehr 2 Halbautomatische Repetier- und Einzelladergewehre mit ZF.
ZG3	300 m	Zielfernrohrgewehr 3 Beliebige ZF-Gewehre, max. Gewicht 8,5 kg, Kaliber frei.
ZG4	100 m	Zielfernrohrgewehr 4 Halbautomatische Gewehre mit ZF.
LAR1	50 m	Lever Action Rifle 1 Unterhebelrepetierer im Originalzustand ab Kal. .6,5mm/.256, Magazin mindestens fünfschüssig. Liegend oder als Zeitserie: liegend und stehend/kniend.
LAR2	100 m	Lever Action Rifle 2 LAR im Serienzustand, KW-Patronen ab Kal. .6,5mm/.256, Magazin mindestens zehnschüssig. Liegend oder als Zeitserie: liegend und stehend/kniend.